



Hitouch 6B

HN21RB-66HT

645-670W

両面モジュール

高効率モジュール

24.8%

最大効率



高出力

優れたセル技術と先進の製造プロセスにより、高いモジュール出力を実現します

フルバックコンタクト構造により、受光面を最大限に活用し、高い変換効率を実現します



洗練されたデザイン

セル表面にバスバーがないため、すっきりとした美しい外観を実現します

さまざまな設置環境に調和し、デザイン性と実用性を両立します



高信頼性

正面静荷重 5400Pa、背面静荷重 2400Pa の試験をクリア


塩害、アンモニア、砂塵、高温高湿などの過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮します



ホットスポット及びクラックリスク低減

最適化された製品設計により、動作電流を低減し、ホットスポットの発生リスクを抑制します。

出力保証



証明書



Warranty partner

Munich RE

会社概要

Hanersunは、モジュールと蓄電池の研究開発、スマート製造、総合エネルギーソリューションを提供する世界をリードする企業です。業界に先駆けて600W+および700W+の太陽光モジュールを開発し、グローバルに事業展開しています。2025年末には、累計モジュール出荷量16GW、太陽光発電所900MWの開発・建設を達成し、蓄電製品はヨーロッパ市場で好調に推移しています。

電気的特性 (STC)

モジュール型名	HN21RB-66HT645W	HN21RB-66HT650W	HN21RB-66HT655W	HN21RB-66HT660W	HN21RB-66HT665W	HN21RB-66HT670W
最大出力 (Pmax)	645	650	655	660	665	670
最大出力動作電圧 (Vmp)	40.88	40.98	41.08	41.18	41.28	41.38
最大出力動作電流 (Imp)	15.78	15.86	15.94	16.03	16.11	16.19
開放電圧 (Voc)	49.62	49.72	49.82	49.92	50.02	50.12
短絡電流 (Isc)	16.46	16.54	16.62	16.70	16.78	16.86
モジュール変換効率(%)	23.9%	24.1%	24.2%	24.4%	24.6%	24.8%

STC: 放射照度 1000W/m², セル温度 25℃, AM1.5

パワー許容値: 0~+3%

機械的特性

セル種類	BC
セル数	132 [2 x (11 x 6)]
モジュール寸法	2382*1134*30mm
重量	32.5kg
表	2.0mm、反射防止コーティング熱強化ガラス
裏	2.0mm、熱強化ガラス
フレーム	アルマイト処理アルミ合金
端子箱	IP68
ケーブル (コネクタ含む)	4.0mm ² 、+400/-200mm (カスタマイズ可能)
コネクター	PV-ZH202B/MC4-EVO 2A/その他

動作環境

モジュール温度 [T98] 最大値	70℃
動作温度範囲	-40℃~+85℃
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ電流	35A
防火レベル	Class C

温度係数


最大出力Pmax温度計数	-0.26%/℃
開放電圧Voc温度計数	-0.20%/℃
短絡電流Isc温度計数	+0.05%/℃

梱包明細


37枚 / パレット

740枚 / 40フィートコンテナ


I-V カーブ (665Wモジュール)




P-V カーブ (665Wモジュール)



寸法 (単位: mm)



表面



裏面