



両面発電

高効率モジュール

21.60%

最大効率

15年

製品保証

Hitouch 6

HN21-66HT

650-670W



高出力

MBBの大口径ウェーファーとハーフセル構造により、高効率モジュール変換効率を実現。マルチバスバー技術により抵抗損失が減り、出力アップ。



温度対応力

定動作温度でも高温状態でも高い出力を実現。日射量の少ない場所でも最大限のパフォーマンスを発揮。



高信頼性

劇風(2400Pa)、豪雪(5400Pa)にも耐える荷重性能。過酷な天候の中でも安全性と信頼性を保証する。

PID耐性




ホットスポット及びクラックリスク低減

最適化した電子デザインと定動作電流によるホットスポットリスクの低減。

MBBソーラーセルデザインによるクラックリスクの低減。

出力保証



15年製品保証



30年出力保証

保険

Munich RE

証明書



会社概要

Hanersun (ハナサン) は、太陽光発電と蓄電池の研究開発、インテリジェント製造、トータルエネルギーソリューションを提供でき、世界をリードするハイテク企業です。先進的かつ高効率な技術を重視し、業界で初めて600W+、700+のモジュール製品を発売しました。2023年末までに、モジュールの出荷総量は12GW以上、800MWの太陽光発電プロジェクトの開発・建設を行い、事業は世界90か国以上に展開し、800社以上の業界をリードするパートナーと提携しています。

電気的特性

モジュール型名	HN21-66HT650W		HN21-66HT655W		HN21-66HT660W		HN21-66HT665W		HN21-66HT670W	
テスト条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最大出力 (Pmax)	650	487	655	491	660	495	665	499	670	503
最大出力動作電圧 (Vmp)	37.90	35.50	38.10	35.70	38.30	35.90	38.50	36.10	38.70	36.30
最大出力動作電流 (Imp)	17.16	13.74	17.20	13.76	17.24	13.79	17.28	13.83	17.32	13.87
開放電圧 (Voc)	45.00	42.50	45.20	42.70	45.40	42.90	45.60	43.10	45.80	43.30
短絡電流 (Isc)	18.39	14.83	18.43	14.86	18.47	14.89	18.51	14.93	18.55	14.97
モジュール変換効率(%)	20.90%		21.10%		21.20%		21.40%		21.60%	

STC:放射照度 1000W/m2, セル温度 25°C, AM1.5
*測定公差: 0 ~ +5W

NMOT: 放射照度 800W/m2, 環境温度 20°C, 風速 1m/s

裏面出力+10%時の電気的特性

モジュール型名	HN21-66HT650W	HN21-66HT655W	HN21-66HT660W	HN21-66HT665W	HN21-66HT670W
最大出力 (Pmax)	715	721	726	732	737
最大出力動作電圧 (Vmp)	37.90	38.10	38.30	38.50	38.70
最大出力動作電流 (Imp)	18.88	18.93	18.96	19.02	19.05
開放電圧 (Voc)	45.00	45.20	45.40	45.60	45.80
短絡電流 (Isc)	20.23	20.27	20.32	20.36	20.41

機械的特性

セル種類	単結晶 (210mm)
モジュール寸法	2384*1303*33mm
ガラス	2mm-2mm
フレーム	アルマイト処理アルミ合金
出力ケーブル	4.0mm ² , 1200/1200mm

セル数	132 [2 x (11 x 6)]
重量	38.5kg
シール材	EVA/POE
端子箱	IP68
コネクタ	MC4互換

温度係数

NMOT (Nominal operating cell temperature)	45°C(±2°C)
最大出力Pmax温度計数	-0.349%/°C
開放電圧Voc温度計数	-0.274%/°C
短絡電流Isc温度計数	+0.045%/°C

(端子ボックス内のヒューズを並列で2本以上ストリングに繋げないで下さい。)

動作環境


動作温度範囲	-40°C~+85°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ電流	35A
両面発電性	75%-80%

梱包明細


33枚 / パレット

594枚 / 40フィートコンテナ


I-V カーブ (660Wモジュール)




P-V カーブ (660Wモジュール)



寸法 (単位: mm)



表面



裏面