



Hitouch 6N

HN21RN-54HT

485-510W

両面モジュール

22.9%

高効率モジュール

最大効率



高信頼性

正面静荷重 5400Pa、背面静荷重 2400Pa の試験をクリア
生産技術の最適化と材料管理により、PIDによる劣化を低減



ホットスポット及びクラックリスク低減

最適化した電子デザインと定動作電流によるホットスポットリスクの低減

MBBソーラーセルデザインによるクラックリスクの低減



高出力

MBBの大口径ウェーファーとハーフセル構造により、高効率モジュール変換効率を実現

マルチバスバー技術により抵抗損失が減り、出力アップ




温度対応力

日射量の少ない場所でも最大限のパフォーマンスを発揮

定動作温度でも高温状態でも高い出力を実現

出力保証



証明書



Warranty partner



会社概要

Hanersunは、モジュールと蓄電池の研究開発、スマート製造、総合エネルギーソリューションを提供する世界をリードする企業です。業界に先駆けて600W+および700W+の太陽光モジュールを開発し、グローバルに事業展開しています。2024年末には、累計モジュール出荷量14GW、太陽光発電所800MWの開発・建設を達成し、蓄電製品はヨーロッパ市場で好調に推移しています。

電気的特性 (STC)

モジュール型名	HN21RN-54HT485W	HN21RN-54HT490W	HN21RN-54HT495W	HN21RN-54HT500W	HN21RN-54HT505W	HN21RN-54HT510W
最大出力 (Pmax)	485	490	495	500	505	510
最大出力動作電圧 (Vmp)	32.70	32.88	33.06	33.24	33.42	33.60
最大出力動作電流 (Imp)	14.84	14.91	14.98	15.05	15.12	15.18
開放電圧 (Voc)	39.30	39.50	39.70	39.90	40.10	40.30
短絡電流 (Isc)	15.72	15.80	15.88	15.95	16.02	16.10
モジュール変換効率(%)	21.8%	22.0%	22.3%	22.5%	22.7%	22.9%

STC: 放射照度 1000W/m², セル温度 25°C, AM1.5

パワー許容値: 0~+3%

電気的特性 (BNPI)

モジュール型名	485W	490W	495W	500W	505W	510W
最大出力 (Pmax)	538	543	549	554	560	566
最大出力動作電圧 (Vmp)	32.70	32.88	33.06	33.24	33.42	33.60
最大出力動作電流 (Imp)	16.46	16.52	16.61	16.67	16.76	16.85
開放電圧 (Voc)	39.30	39.50	39.70	39.90	40.10	40.30
短絡電流 (Isc)	17.42	17.51	17.60	17.68	17.76	17.84

BNPI: 放射照度: 前 1000W/m², 後 135W/m², 25°C, AM1.5

機械的特性

セル種類	N型単結晶 (210R)	セル数	108 [2 x (9 x 6)]
モジュール寸法	1961*1134*30mm	重量	26.4kg
ガラス	2mm-2mm	端子箱	IP68
フレーム	アルマイト処理アルミ合金	コネクター	Z4S-abcd/MC4-EVO 2A/Others
線径	4.0mm ²	出カケーブル長	1200/1200mm (カスタマイズ可能)

動作環境

動作温度範囲	-40°C~+70°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ電流	35A
両面発電性	80±5%
防火レベル	Class C


温度係数

最大出力Pmax温度計数	-0.28%/°C
開放電圧Voc温度計数	-0.23%/°C
短絡電流Isc温度計数	+0.045%/°C


梱包明細

37枚 / パレット	888枚 / 40フィートコンテナ
------------	-------------------


I-V カーブ (505Wモジュール)




P-V カーブ (505Wモジュール)




寸法 (単位: mm)




表面



裏面



長辺



短辺